ARCTURUS



Composizione
65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
690 g/m2 966 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione
50.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
UNI 9175 – Classe 1-IM
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2 C&M
BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Solidità alla luce
5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento
Umido 3/4; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio
Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note
Tessuto tinto in filo. L'eventuale presenza di irregolarità del filato è da considerare caratteristica del prodotto trattandosi di filo naturale. Le differenze cromatiche che si riscontrano fra i vari lotti, sono da intendersi normali e da valutare con le abituali tolleranze dei tessuti tinti in filo. Lavorare separatamente i vari lotti di consegna.

Composition
65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Width
App. 140 cm

Weight
690 g/m2 966 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance
50.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Flammability
UNI 9175 – Class 1-IM
California TB 117:2013
C&M EN 1021-1&2
C&M BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Light fastness
5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet 3/4; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning
Dry cleaning Please see the
ISO symbols

Note
This fabric is yarn-dyed. Possible irregularities of the yarn must be considered as a feature of the product because it's a natural yarn. Batch to batch chromatic variations must be considered as normal and are to be evaluated with the usual tolerance of this type of fabric. Work separately different delivery lots.

Composition
65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Largeur
Env. 140 cm

Poids
690 g/m2 966 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion
50.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage
4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
UNI 9175 – Classe 1-IM
TB 117:2013 C&M EN
1021-1&2 C&M BS
5852.1.1979
NFPA 260:2019

Solidité à la lumiére
5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement
Mouillé 3/4; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage
Lavage à sec Se référer
aux symboles ISO

Remarque
Tissu teint en fil. Les éventuelles irrégularités dans le fil sont à considérer comme des caractéristiques des fibres naturelles. Il peut y avoir des différences chromatiques d'un lot à l'autre dans des proportions d'usage qui sont à considérer selon les normes habituelles de tolérance en matière de teinture en fil. Il est préférable, lors des confections, de ne pas mélanger les divers lots de teinture.

Zusammensetzung
65%WV 24%CO
6%AF 5%PL

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
690 g/m2 966 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit
50.000 Martindale Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
California UNI 9175 – Klasse 1-IM
California TB 117:2013 C&M EN
1021-1&2 C&M BS 5852.1.1979
NFPA 260:2019

Lichtechtheit
5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass 3/4; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung
Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung
Garngefärbtes Gewebe. Mögliche Fadenunregelmä-ßigkeiten sind als warentypische Eigenschaften zu betrachten, da es ich um eine Naturfaser handelt. Farbunterschiede zwischen den einzelnen Chargen sind innerhalb der üblichen Toleranzen garngefärbter Stoffe als normal anzusehen. Verschiedene Lieferpartien sind separat zu verarbeiten.